



solid solutions to better hardscapes

Locks Instantly!

- Instantly locks building materials in place
- Strong, permanent bond with many materials
- Low odor, ideal for indoor or outdoor use
- Great for outdoor kitchens, veneers & repairs
- Repositionable for 10 minutes
- Quick curing and non-corrosive

ADHESIVE

Vertical Instant Lock

Outdoor Kitchens • Natural Stone • Concrete & Masonry • Brick • Repairs

APPLICATIONS:

- Natural & Manufactured Stone
- Masonry & Cement Board
- Fireplaces & Firepits
- Veneers & Dry Stack
- Glass & Ceramic Tile
- Metal & Wood/Plywood
- Brick, Block & Pavers
- Outdoor Kitchens
- Foam Board & OSB

DIRECTIONS:

1. Clear the surface of all materials that may prevent adequate adhesion such as heavy textures, dirt, dust or other loose particles. Surfaces must be flat, completely dry and above 40°F. One of the surfaces must be porous.
2. To open, cut nozzle base on tube, screw on the v-notch applicator tip.
3. Using an SRW Premium Caulking Gun at a 90° angle, v-notch down, apply to one of the surfaces in a continuous bead spanning the full width but staying ½" from the outside edge. Additional beads may be needed. Separate beads by 1.5". Do not apply in dot pattern.
4. Press surfaces firmly together with a slight twisting motion and hold firmly for 5 seconds.

USER TIPS:

Apply horizontally in an upward arch pattern to avoid issues from trapped moisture. When adhering heavy materials, permanent additional support may be required. Be sure the substrate can support the weight. To calculate the recommended amount of linear inches of adhesive needed, multiply the weight in lbs. by 2.33. **Not intended for:** Suspended or overhead applications; Direct contact with flames or fire brick; Use on plastic, rubber or asphalt; Use around pools and chlorides or for submersion or use below the waterline.

APPLICATION TEMPS: For ease of extraction, working temperature should be between 60-90°F. Above 90°F, use additional supports for 24 hours.

WORKING TIME: 10 minutes.

CLEANUP: Clean uncured adhesive with mineral spirits. **SHELF LIFE:** 12 months. **STORAGE:** Store in a cool, dry place out of direct sunlight. Will not freeze or be damaged by low temperatures. Avoid storage temperatures above 120°F.

IMPORTANT NOTICE: Our recommendations, if any, for the use of this product are based on tests believed to be reliable. Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied, is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product or portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

CALCULATED VOC: <4g/L (<0.3%w/v)

DANGER: May cause cancer by inhalation. Suspected of damaging fertility and the unborn child. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Obtain special instructions before use.* Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid release to the environment. Wear protective gloves and eye or face protection. **FIRST AID:** If exposed or concerned, get medical attention. **DISPOSAL:** Dispose contents and container in accordance with local, regional, national, and international regulations. **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer.

Manufactured in the USA for:
SRW Products
PO Box 70
Princeton, MN 55371
1-800-752-9326

*For special instructions visit:
www.SRWproducts.com



INSTRUCCIONES:

1. Limpie la superficie de cualquier material que pueda evitar una adhesión adecuada tal como hielo, tierra, polvo o cualquier otra partícula suelta. Las superficies deben estar completamente secas y a temperatura superior a los 40 °F. Una de las superficies debe ser porosa.
2. Para abrir, corte la base de la boquilla en el tubo, luego atornille la punta de aplicación acanalada en "v" incluida.
3. Usando una pistola de emasillado SRW Premium a un ángulo de 90°, aplique el adhesivo sobre una de las superficies en un cordón continuo que cubra el ancho total, pero manteniéndose a ½" del borde exterior. Puede ser necesario aplicar cordones adicionales. Calcule el peso x 2.33 para determinar la cantidad de pulgadas lineales requeridas. Separe cada cordón a 1.5". No aplique un patrón de puntos.
4. Oprima las superficies entre sí con un ligero movimiento giratorio y manténgalas oprimidas firmemente durante 5 segundos.

CONSEJOS PARA EL USUARIO:

Aplique el producto horizontalmente en un patrón de arco hacia arriba para evitar problemas de humedad atrapada. Cuando se adhieren materiales pesados, pueden ser necesarios soportes permanentes adicionales. Asegúrese substraigta pueda soportar el peso. No está diseñado para: aplicaciones suspendidas o elevadas; El contacto directo con llamas o ladrillo de fuego; El uso en plástico, caucho o asfalto; Use alrededor de las piscinas y cloruros o parcialmente sumergidos o utilizar por debajo de la línea de flotación.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN:

Para una fácil extracción, la temperatura de trabajo debe estar entre 60 y 90 °F. Para temperaturas mayores a 90 °F, use soportes adicionales durante 24 horas.

TIEMPO DE ACCIÓN: 10 minutos.

LIMPIEZA: Limpie el adhesivo no curado con solventes minerales. Una vez curado, el adhesivo puede ser extraído raspando la superficie. **VIDA DE ALMACENAMIENTO:** 12 meses. **ALMACENAMIENTO:** Almacene el producto en un lugar fresco y seco alejado de los rayos solares. No se congelará ni será afectado por temperaturas bajas. Evite temperaturas de almacenamiento por encima de los 120 °F.

COV CALCULADO: <4g/L (<0.3%w/v)

PELIGROS: Su inhalación puede causar cáncer. Se sospecha que puede afectar la fertilidad y el feto. Dañino para la vida acuática con efectos permanentes. Pedir instrucciones especiales antes del uso.* No maneje el producto hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evite liberar el producto al medio ambiente. Use guantes protectores y protección para los ojos o el rostro. **PRIMEROS AUXILIOS:** si ha sido expuesto o tiene alguna preocupación, obtenga atención médica. **DESECHO:** Deseche el contenido y el recipiente según los reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos que el estado de California considera que causan cáncer.

Reorder# AVIL 10



6 53919 24990 1



SCAN FOR HOW TO

VOC compliant

Read cautions on rear panel
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
MANTENGA EL PRODUCTO FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NET 9.5 FL. OZ. (281 mL)