



solid solutions to better hardscapes

ORIGINAL VOC Formula!

- Highest performing product of its kind!
- Ideal for wet or frozen surfaces
- Extrudes down to 10°F
- Permanent bond
- Interior/exterior applications
- Best choice for contractors



# ADHESIVE

## Superior Strength Solvent-Based

Retaining Walls • Pavers • Concrete • Natural Stone • Firepits

**DANGER:**  
**EXTREMELY FLAMMABLE.**  
**VAPOR HARMFUL.**  
Read cautions on rear panel.  
**NET 10 FL. OZ. (296 mL)**

ORIGINAL  
**VOC**  
FORMULA

#### APPLICATIONS:

- Retaining Walls
- Pavers
- Block
- Firepits
- Concrete
- Metals
- Wood
- Natural Stone

**EXCEEDS SPECS:** ASTM D3498, APA AFG-01, ASTM C557.

#### DIRECTIONS:

1. Surfaces must be clean and free from oil, grease, excessive water, ice or any other material that may interfere with proper adhesion.
2. Cut tip on slant for 1/4" to 3/8" bead. Puncture inner seal with nail or wire and place in cartridge gun.
3. Apply adhesive to one of the surfaces in a continuous bead.
4. Apply no more adhesive than you can cover in 10 minutes.
5. Press surfaces together firmly. For faster curing, lift top product and immediately reposition (flash).
6. Vertical applications require permanent horizontal support.

#### USER TIPS:

1. For tumbled products use a 3/8" bead.
2. Be sure you have full positive connection of adhesive to both surfaces (flash).
3. Not for continuous submersion or use below the waterline.
4. Not for use on plastic, rubber, or fiberglass materials.

**APPLICATION TEMPERATURES:** 10°F–120°F, for adhesive & surfaces.  
**WORKING TIME:** 10 minutes.

**CLEANUP:** Tools and adhesive may be cleaned with mineral spirits while adhesive is wet. Follow solvent vendor's precautions. **SHELF LIFE:** 18 months. **STORAGE:** Store in an upright position out of direct sunlight. Will not freeze or be damaged by low temperatures.

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.** Contains methyl acetate, hexane and acetone. Keep away from heat, sparks and flame. Use only with positive cross-ventilation. Avoid breathing vapors. Do not swallow. Do not allow eye contact or prolonged skin contact. Uncured product can cause eye or skin irritation. Prolonged or repeated overexposure to solvents in uncured product can cause central nervous system, peripheral nervous system, eye, skin, liver, kidney or respiratory system effects. **First Aid:** If dizziness or other adverse effects are experienced, move to fresh air; contact physician if discomfort persists. If eye contact occurs, flush eyes with water for 15 minutes; contact physician immediately. If swallowed, do not induce vomiting; contact physician immediately. Wash skin contact areas with soap and water; contact physician if irritation persists. For additional information, refer to Safety Data Sheet. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. WARNING:** This product may contain materials listed by the State of California as known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

**IMPORTANT NOTICE:** Our recommendations, if any, for the use of this product are based on tests believed to be reliable. Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied, is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product or portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

Manufactured in the USA for:  
**SRW Products**  
PO Box 70  
Princeton, MN 55371  
www.SRWproducts.com  
1-800-752-9326

**EXCEDE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS:** ASTM D3498, APA AFG-01, ASTM C557.

#### INDICACIONES:

1. Las superficies deben estar limpias y libres de aceite, grasa, agua excesiva, hielo o cualquier otro material que pueda impedir una adhesión adecuada.
2. Corte la punta de forma inclinada para formar un cordón de entre 6,3 mm y 9,5 mm. Perfore el sello interno con un clavo o alambre y colóquelo en una pistola de cartucho.
3. Aplique el adhesivo en una de las superficies como un cordón continuo.
4. No aplique más adhesivo del que pueda cubrir en 10 minutos.
5. Presione las superficies entre sí con firmeza. Para un endurecimiento más rápido, levante el producto de arriba y vuelva a colocarlo en su lugar de inmediato (secado rápido).
6. Las aplicaciones en posición vertical requieren un soporte horizontal permanente.

#### CONSEJOS PARA EL USUARIO:

1. Para productos irregulares, use un cordón de 9,5 mm.
2. Asegúrese de que el adhesivo en ambas superficies esté completamente en contacto (secado rápido).
3. No utilice el producto en sumersiones continuas o debajo de la línea de agua.
4. No apto para usar con materiales de plástico, goma o fibra de vidrio.

**TEMPERATURAS DE APLICACIÓN:** De -12,2°C a 48,8°C para adhesivos y superficies. **TIEMPO DE ACCIÓN:** 10 minutos. **LIMPIEZA:** Las herramientas y el adhesivo deben limpiarse con solventes minerales mientras el adhesivo aún está húmedo. Tenga en cuenta las precauciones que indica el proveedor del solvente. **VIDA ÚTIL:** 18 meses.

**ALMACENAMIENTO:** Almacene en posición vertical, fuera del alcance de la luz solar. No se congelará ni se dañará debido a bajas temperaturas.

**PELIGRO: MUY INFLAMABLE. VAPOR NOCIVO.** Contiene metilacetato, hexano y acetona. Mantenga lejos del calor, las chispas y las llamas. Use solo en ambientes con ventilación cruzada adecuada. Evite inhalar los vapores. No ingerir. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. El producto no endurecido puede producir irritación en la piel y los ojos. La exposición prolongada o repetida a los solventes del producto no endurecido puede afectar al sistema nervioso central y periférico, los ojos, la piel, el hígado, los riñones o el sistema respiratorio. **Primeros auxilios:** si experimenta mareos u otros efectos adversos, tome aire fresco. Llame a su médico si el malestar continúa. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. Comuníquese con su médico de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Comuníquese con su médico de inmediato. Lave las áreas de la piel que estuvieron en contacto con el producto usando agua y jabón. Comuníquese con su médico si la irritación persiste. Para obtener más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ADVERTENCIA:** Este producto puede contener materiales que, según el estado de California, pueden provocar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Reorder# AP 10 Calc. VOC: 47 g/L

