

APPLICATIONS:

- Decomposed Granite
- Crushed Stone 3/8"–1/4" minus

INSTRUCTIONS:

SUBGRADE

- Excavate between 4–6" below finished grade.
- Compact native soil using a plate compactor.
- Use a high water flow geotextile (SRW's SB2 or SB3), making sure that the fabric is enough to wrap up the edges of the excavated areas.
- Add and compact between 2–4" of base, making sure this material is 2" below the finished height of the walkway.

EDGING

- Place edge restraint, framing the walkway. This step is necessary to prevent the edges from breaking down with use.
- SRW Paver Rail can be held in place by landscape spikes placed every 12".

INSTALL MATERIAL

- Install decomposed granite or similar material, grading 1/2–3/4" above the SRW Paver Rail to allow for final height once compacted.
- Apply SRW Path Stabilizer, using a watering can, at a coverage of 20 sq. ft. per gallon. This applies to both residential and commercial installs.
- Let material sit for 40–60 minutes. If material is still saturated, let sit for 15 minutes longer, check every 15 minutes until it has drained. Do not allow SRW Path Stabilizer to dry out completely.
- Compact entire surface. Make multiple passes with the compactor. If the surface is too saturated, the compactor will slow or stop. Wait until material has drained and this no longer happens before continuing. Areas that were compacted too early can be lightly raked and re-compacted.

POST COMPACTION & TOP COAT

- RESIDENTIAL:** Apply a top coat of SRW Path Stabilizer, at a coverage rate of 50 sq. ft. per gallon, 24 hours after compaction. Surface must be dry before applying.

COMMERCIAL: Apply SRW Path Stabilizer at a coverage of 30 sq. ft. per gallon. Wait 24 hours and apply a top coat of 40 sq. ft. per gallon. Surface must be dry before applying top coat.

USER TIPS:

- For use with 3/8" to 1/4" minus angular rock with fines. Up to 3/4" minus can be used if tested first.
- Before install, have a solid base to improve overall performance.
- Apply when temperature is between 50°–80°F (10°–26°C)
- Allow up to 72 hours to fully cure, with temperatures staying above 50°F
- Consider water runoff and drainage when designing walkway/patio (do not slope toward buildings).
- Edge restraints: SRW Paver Rail™ is recommended for best results.
- Avoid applying directly onto plants or trees.
- Test in a small, discrete area before use.

CLEANUP: Rinse off all equipment with clean water and let dry.

STORAGE: KEEP FROM FREEZING. Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.

CALC. VOC: 19 g/L



COVERAGE:

RESIDENTIAL:

Up to 75 sq. ft. per 5 gallons (6.97 sq. m per 18.93 liters).

COMMERCIAL:

Up to 50 sq. ft. per 5 gallons (4.65 sq. m per 18.93 liters).

RESIDENTIAL INSTALLATION:	Recommended Installation Rates:	Total Coverage:
Before Compaction	20 sq. ft. per gallon	15 sq. ft. per gallon
Top Coat	50 sq. ft. per gallon	
COMMERCIAL INSTALLATION:	Recommended Installation Rates:	Total Coverage:
Before Compaction	20 sq. ft. per gallon	10 sq. ft. per gallon
Post Compaction	30 sq. ft. per gallon	
Top Coat	40 sq. ft. per gallon	

FIRST AID: EYES: Flush with large amounts of water for 15 minutes, lifting upper and lower eyelids. If irritation persists seek medical attention. **SKIN:** Wash contaminated area with soap and water. Remove and launder contaminated clothing. **INGESTION:** May be harmful if swallowed. If swallowed, call a Poison Center or doctor if feeling unwell. If a large amount is ingested, give water or milk and induce vomiting. Seek medical attention. **INHALATION:** Remove victim to fresh air and provide oxygen if breathing is difficult. If breathing has stopped administer artificial respiration. Seek medical attention if condition persists. **FIRE:** Will not burn in its liquid state unless heated above its flash point. Extinguish with water spray, foam, dry chemical or carbon dioxide. Pressure buildup possible in closed containers when heated. Water spray may be used to cool containers. See SDS for further information available at SRWproducts.com

IMPORTANT NOTICE: Our recommendations, if any, for the use of this product are based on tests believed to be reliable. Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied, is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product or portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. Test in a small, discrete area before use.

MANUFACTURED IN THE USA FOR: SRW Products, PO Box 70, Princeton, MN 55371, 1-800-752-9326, SRWproducts.com

24 HOUR CHEMICAL EMERGENCY: (800) 424-9300

SRW Path Stabilizer

Instrucciones

APLICACIONES:

- Granito descompuesto
- Gravilla 3/8"–1/4" menos

INSTRUCCIONES:

SUBSUELO

1. Excave entre 4-6" por debajo del nivel final.
2. Compacte el suelo nativo utilizando un compactador de placa.
3. Use un geotextil de alto flujo de agua (SB2 o SB3 de SRW), asegurándose de que la estructura sea suficiente para envolver los bordes de las áreas excavadas.
4. Agregue y compacte entre 2-4" de base, asegurándose de que este material esté 2" por debajo de la altura final del pasillo.

BORDE

5. Coloque la restricción del borde enmarcando el pasillo. Este paso es necesario para evitar que los bordes colapsen con el uso.
6. El Riel de Pavimentación SRW se puede sujetar con estacas de anclaje ubicadas cada 12".

INSTALAR EL MATERIAL

7. Instale el granito descompuesto o un material similar, con una clasificación de 1/2-3/4" por encima del Riel de Pavimentación SRW para permitir la altura final una vez compactado.
8. Aplique el Estabilizador de Caminos SRW con una regadera, a una cobertura de 20 pies cuadrados por galón. Esto se aplica a las instalaciones residenciales y comerciales.
9. Deje reposar el material durante 40-60 minutos. Si el material aún está saturado, déjelo reposar por 15 minutos más; revise cada 15 minutos hasta que se haya drenado. No permita que el Estabilizador de Caminos SRW se seque por completo.
10. Compacte toda la superficie. Dé varias pasadas con el compactador. Si la superficie está demasiado saturada, el compactador se ralentizará o se detendrá. Espere hasta que el material se haya drenado y que esto ya no ocurra antes de continuar. Las áreas que se compactaron demasiado pronto se pueden rastrillar ligeramente y volver a compactar.

COMPACTACIÓN POSTERIOR Y CAPA SUPERIOR

11. RESIDENCIAL: Aplique una capa superior del Estabilizador de Caminos SRW, a una tasa de cobertura de 50 pies cuadrados por galón, 24 horas después de la compactación. La superficie debe estar seca antes de aplicar.
12. COMERCIAL: Aplique el Estabilizador de Caminos SRW a una cobertura de 30 pies cuadrados por galón. Espere 24 horas y aplique una capa superior de 40 pies cuadrados por galón. La superficie debe estar seca antes de aplicar la capa superior.

CONSEJOS PARA EL USUARIO:

- Para usar con roca angular 3/8" a 1/4" menos con partículas finas. Se pueden usar hasta 3/4" menos si se prueban primero.
- Antes de la instalación, tenga una base sólida para mejorar el rendimiento general.
- Aplicar cuando la temperatura esté entre 50-80 °F (10-26 °C)
- Espere hasta 72 horas para que se cure por completo, con temperaturas superiores a los 50 °F
- Tenga en cuenta escorrentías y drenajes de agua cuando diseñe un pasillo/jardín (no incline hacia los edificios).
- Restricciones de los bordes: Se recomienda SRW Paver Rail™ (Riel de Pavimentación SRW) para obtener mejores resultados.
- Evite aplicar directamente sobre plantas o árboles.
- Pruebe en un área pequeña y aislada antes de usar.



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: Lave todo el equipo con agua limpia y déjelo secar. Evite congelar. Almacene el contenedor en un área fresca con el tapón o tapa firmemente en su lugar.

VOC: 19 g/L (0.16 lbs/galón)

COBERTURA:

RESIDENCIAL:

Hasta 75 pies cuadrados por 5 galones (6.97 metros cuadrados por 18.93 litros).

COMERCIAL:

Hasta 50 pies cuadrados por 5 galones (4.65 metros cuadrados por 18.93 litros).

INSTALACIÓN RESIDENCIAL:	Tasa de instalación recomendada:	Cobertura total:
Antes de la compactación	20 pies cuadrados por galón	15 pies cuadrados por galón
Capa superior	50 pies cuadrados por galón	

INSTALACIÓN COMERCIAL:	Tasa de instalación recomendada:	Cobertura total:
Antes de la compactación	20 pies cuadrados por galón	10 pies cuadrados por galón
Compactación posterior	30 pies cuadrados por galón	
Capa superior:	40 pies cuadrados por galón	

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS: Enjuague con abundante agua durante 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores. Si la irritación persiste, busque atención médica. **PIEL:** Lave el área contaminada con agua y jabón. Retire y lave la ropa contaminada. **INGESTIÓN:** Puede ser dañino si se ingiere. En caso de ingestión, llame a un Centro de Toxicología o a un médico si no se siente bien. Si se ingiere una gran cantidad, dé de beber agua o leche e induzca el vómito. Busque atención médica. **INHALACIÓN:** Lleve a la víctima al aire libre y proporcione oxígeno si la respiración es difícil. Si la respiración se ha detenido administre respiración artificial. Busque atención médica si la condición persiste. **FUEGO:** No se quemará en su estado líquido a menos que se caliente por encima de su punto de ignición. Extinga con rociador de agua, espuma, productos químicos secos o dióxido de carbono. Es posible la acumulación de presión en contenedores cerrados cuando se calienta. Se puede usar rociador de agua para enfriar los contenedores. Puede ver SDS para más información disponible en SRWproducts.com. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

AVISO IMPORTANTE: Dado que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no se garantiza ni expresa ni implícitamente la comercialización, capacidad o idoneidad para el uso de este producto ni se extiende más allá de la descripción del presente documento, excepto la obligación para reemplazar la parte de ese producto que resulte defectuoso. Además, el contenido de este documento no debe considerarse como una recomendación para utilizar cualquier producto que entre en conflicto con las leyes y/o patentes existentes que cubran cualquier material o uso. La responsabilidad se limita al reemplazo del producto únicamente. Pruebe en un área pequeña y aislada antes de usar.

FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA: SRW Products, PO Box 70, Princeton, MN 55371, 1-800-752-9326, SRWproducts.com

24 HORAS EMERGENCIA DEL DOT: (800) 424-9300